

製品安全データシート

作成2009年2月1日

【発 売 元】	会社名	株式会社 ブルーム
	住 所	滋賀県守山市今浜町2522-7
	電 話	077-584-5529
	F A X	077-584-5589
【製 造 者】	株式会社 ブルーム	
【製 品 名】	ホタテ健康壁「あわせ」専用下塗り材	
【物質の特定】	単一製品・混合物の区分	: 混合物
	含有成分	: ポルランドセメント、無機質細骨材、天然樹脂、酸化チタン
	官報公示整理番号	: シリカ1-548 樹脂6-6
	国 連 分 類	: 危険物に該当しない
	C A S No.	: シリカ112926-00-8 樹脂 24937-78-8
【危険有害性の分類】	分類の名称	: 分類基準に該当しない
	有 害 性	: 知見なし
	危 険 性	: 知見なし
	環 境 影 響	: 知見なし
【応急処置】	目に入った場合	: 清潔な水で十分に目を洗浄し、眼科医の手当てを受ける
	皮膚に付着した場合	: 水または温水の石鹼水で洗い落とし、痛みや外観に変化のある場合には速やかに医療処置を受ける
	吸入した場合	: 気分が悪くなった時には、直ちに空気の新鮮な場所に移動して安静にし、速やかに医療処置を受ける
	飲み込んだ場合	: 水で口の中を洗浄し、可能であれば水や温水を飲み吐き出せ直ちに医療処置を受ける
【漏出時の措置】	漏出した物質を紙・布等で拭き取る 洗浄した液などが河川などに流出しないように注意する 大量に河川や公共の場所で漏出した場合は、必要に応じて警察署・消防署・都道府県市町村に届け出る	
【火災時の処置】	消火方法	: 不燃物質であり、製品による火災は起こりえない
	消 火 剤	: 不燃物質であり、必要としない
【取り扱いの注意】	保護具（防塵メガネ・防塵マスク・保護手袋・保護衣）を着用する 取り扱い後は、顔・手・口などを水または温水で洗浄する	
【保管上の注意】	雨を避け屋内に保管する 開封後の材料は使いきるようにする 粉体はセメントと同様、湿気の少ない場所にパレットなどを敷き、床面とはなして保管する	
【運送状の注意】	容器の落下させたり、衝撃を加えたり、引きずるなど粗暴な扱いをしない 破袋、容器からの漏れに注意し、粉塵のたたない方法で輸送する 荷崩れ等の防止を確実にこなう 湿気や水濡れに注意する	
【廃棄場の注意】	固化後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄する 洗浄水などの排水は、水質汚染防止法等の関連諸法令に適合するように十分注意する	
【暴露防止措置1】	管理濃度(労働安全衛生法・作業環境評価基準)	: 2.5m ³
	許容濃度(日本産業衛生学会；1999年度版)	: 第2種粉塵
		吸入性粉塵 1mg/m ³
		総粉塵 4mg/m ³

【暴露防止措置 2】	設備対策	: 室内作業の場合は、粉塵濃度が許容量以下になる能力を有する換気装置を備え、多量に取り扱う場合は集塵機を設置する
	保護具	: 保護具（防塵メガネ・防塵マスク・保護手袋・保護衣）を着用する
【物理・化学的性質】	外観等	: 白色粉末状
	揮発性	: なし
	融点	: 135℃
	比重	: 3.0±0.5
	初留点	: ー
	溶解度	: 水に難溶性
	その他	: 水硬性、酸性物質に溶解する
【危険性情報】 (安全性・反応性)	引火性	: なし
	発火点	: なし
	爆発限界	: 上限 なし 下限 なし
	可燃性	: なし
	発火性（自然発火性、水との反応性）	: なし
	酸化性	: なし
	自己反応性・揮発性	: なし
	粉塵揮発性	: なし
	安定性・反応性	: 水と反応し安定固化する
	その他	: 通常の取り扱いにおいて安定で危険ではない
【有害性情報】	水と接触するとアルカリ性を呈し、目・鼻・皮膚を刺激する 皮膚などに長時間付着した状況では、炎症を起こす可能性がある 多量に吸入すると「じん肺」になる恐れがある	
【環境影響情報】	分解性	: 知見なし
	蓄積性	: 知見なし
	魚毒性	: 知見なし
	その他	: 接触水はアルカリ性を呈するので、環境への影響を及ぼさないように注意する
【適合法令】	廃棄物の処理及び清掃に関する法律 労働安全衛生法（粉塵傷害防止規則）、じん肺法 海洋汚染防止法	

ここに記載された情報は、当社の最善の知見に基づくものですが、情報の完璧性や正確性また安全性を保障するものではありません。

この種の製品には、未知の有害性がありうるため、取り扱いには細心の注意が必要です。

本製品の適正に関する決定はユーザー各位の責任において行なってください。