

ホタテ健康壁「あわせ」

専用下塗材 (内壁用)

1. 下地の点検

乾式下地が規定通り固定され、目違い等の異常がないことを確認してください。
ジョイントはファイバーテープを張って下さい。

2. 塗 付

本下塗材はジョイント部分にしごき塗りをし、全面にコテ圧をかけ0.8mm～1mm厚程度に塗付、タイミングをみてコテを通してください。

3. 注 意

- *下地は十分な点検をしてください。
- *混練りした「あわせ」専用下塗材は1時間以内に使い切ってください。
- *「あわせ」専用下塗材はセメント系のポリマーモルタルです。
- *気温5℃以下の施工は避けてください。
- *保管はセメント同様とし、パレット等より床から離して保管してください。

4. 仕 様 (「あわせ」専用下塗材)

標準仕様	1袋重量	基準水量	標準塗厚	施工面積
	10kg	3.2%	0.8mm～1mm	約12㎡～13㎡

安全に関するご注意

弊社製品の特性を充分にご理解いただき正しくかつ安全にご使用いただくため、
次の事項につきまして遵守いただきますようお願い申し上げます。

取扱い上の注意

1. 目に入った場合は多量の水で洗い医師の診断を受けてください。
2. 誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師の診断を受けてください。
3. 子供の手の届かないところに保管してください。
4. 作業後は手を洗い、うがいをしてください。汚れた作業着は洗濯してください。
5. 容器の処理は可燃物、不燃物に分けて産業廃棄物業者に依頼してください。
残材廃液は汚染をおこす恐れのある場所に廃棄しないでください。

